



Husqvarna®



## Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Der Cut-n-Break-Trennschleifer K 760 von Husqvarna ist mit neuartigen Cut-n-Break-Trennscheiben mit stabilerem Kern und verbesserten Trenneigenschaften ausgestattet. Er schneidet schrittweise durch 400 mm dicke Wände. Mit dem K 760 Basismotor mit 73 cm<sup>3</sup> ermöglicht die Cut-n-Break-Technik deutlich verbesserte Trennleistung bei minimiertem Geräuschpegel. Zudem verfügt der Trennschleifer über ein hocheffizientes Vibrationsdämpfungssystem. Die neue Active Air Filtration™ – eines der effektivsten Filtersysteme auf dem Markt – ermöglicht Filterwartungsintervalle von bis zu einem Jahr. K 760 Cut-n-Break ist leicht zu bedienen und zu warten und überzeugt durch niedrige Service- und Werkzeugkosten. Der X-Torq-Motor sorgt für 75 % weniger Schadstoffe, 20 % geringeren Kraftstoffverbrauch und gesteigerte Leistung. Air Purge und Dekompressionsventil sorgen für ungewöhnlich einfaches Starten.



### SPECIALLY DEVELOPED PATENTED

#### DIAMOND BLADES

Der Trennschleifer wird mit montierten, speziell entwickelten und patentierten Diamanttrennscheiben sowie einem Brechwerkzeug mit praktischem Halter geliefert. Die Trennscheiben Cut-n-Break sind nur für Nassschnitte vorgesehen.

### X-TORQ®

Motoren mit X-Torq erzeugen 75 % weniger Schadstoffe, verbrauchen 20 % weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.



### ACTIVE AIR FILTRATION™

The new Active Air Filtration™ is one of the most efficient air filtration systems on the market.

### SMARTCARB™

Integrierter automatischer Filterausgleich, garantiert konstant hohe Leistung und niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

### TECHNISCHE DATEN

Leistung	3,7 kW
Hubraum	74 ccm
Trennscheibendurchmesser	230 mm
Max. Schnitttiefe	400 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	11,3 kg
Vibrationen vorderer Handgriff	3 m/s <sup>2</sup>
Vibrationen hinterer Handgriff	2,5 m/s <sup>2</sup>
Lärmpegel	100 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel, LWA	116 dB(A)