



Husqvarna K 2500

Der Husqvarna K 2500 arbeitet mit einer herkömmlichen 400-mm-Trennscheibe und wird häufig zum Vorschneiden verwendet. Die Arbeit wird dann mit einem K 3600 abgeschlossen. Der K 2500 ist überraschend leicht und handlich, kraftvoll und strapazierfähig, damit der Anwender effektiv und bequem auch über längere Zeiträume arbeiten kann. Da weder Abgase noch laute Betriebsgeräusche entstehen, lässt sich das Modell ausgezeichnet für Innenarbeiten einsetzen.



LEICHTER TRENNSCHEIFER MIT HOHER LEISTUNG

Die Hydraulik überträgt hohe Leistungen, ohne dass der Trennschleifer zu schwer wird.



NASTRENNSCHLEIFSATZ

Alle Handtrennschleifer mit Ausnahme des Elektrotrennschleifers K 3000 Electric verfügen über unseren robusten, neuen Wassersatz mit geringem Wasserverbrauch.

TECHNISCHE DATEN	
Leistung	5,2 kW
Hydraulikfluss	40 l/min
Hydraulikdruck	140 bar
Max. Schnitttiefe	145 mm
Trennscheibendurchmesser	400 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	8,3 kg
Vibrationen vorderer Handgriff	7,5 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	5,2 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2,65 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Tägliche Vibration (Aeqv)	7,5 m/s ²
Lärmpegel	85 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel, LWA	107 dB(A)



GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN

Bei der Verwendung von Hydrauliktrennschleifern werden Rauch und hohe Geräusche vermieden, daher eignen sie sich besonders für Trennarbeiten im Innen- und Außenbereich.



DREHBARER TRENNARM.

Drehbarer Trennarm um näher an Wänden und am Boden zu arbeiten.