



Husqvarna PG 400 SF

Bodenschleifmaschine für die Oberflächenbearbeitung und für das Schleifen von Kleberrückständen, Lackfarbe und Spachtelmasse auf großen Betonoberflächen. Dank der hohen Drehzahlen, der großen Auswahl an Schleifscheiben, der Staubschutz- und Vakuumanschlusskonstruktion ist die Schleif- und Absaugleistung sehr effektiv. Die Bodenschleifmaschine PG 400 SF kann mit dem ergonomisch geformten Handgriff einfach und bequem bedient werden und zeichnet sich durch niedrige Geräuschwerte aus. Motor: 4 kW, 3-phasig.



REDI-LOCK

Husqvarnas Redi Lock™ System ist ein direktes und problem-freies System zum Wechseln von Diamantwerkzeugen. Die robuste Bauweise gewährt maximalen Schutz und maximale Lebensdauer Ihrer Diamantwerkzeuge.



ERGONOMISCH

GEFORMTER HANDGRIFF


Einfach und bequem zu bedienen, mit ergonomisch geformtem Handgriff.

TECHNISCHE DATEN	
Leistung	4 kW
Nennstrom, A	16 A
Voltage	380 - 480 V
Phasen	3
Rotationsgeschwindigkeit	1400 U/min
Produktabmessungen, LxBxH	1400x510x1050 cm
Gewicht	115 kg



EFFIZIENTE ABSAUGUNG DES SCHLEIFSTAUBS

Die effiziente Absaugung des Schleifstaubs ist ein Ergebnis der Staubschutz- und Vakuumanschlusskonstruktion.



LEICHT UND EINFACH ZU TRANSPORTIEREN.

Das Gerät ist leicht und einfach zu transportieren. Der Handgriff kann über das Gerät geklappt werden, um es kompakter zu machen.