



## Husqvarna WCV 180

*Husqvarna WCV 180 ist eine effiziente, innovative Mauerfräse zum Fräsen von Kabelschlitzen und Fugen in Stein, Mauerwerk und Beton. WCV 180 ist mit Husqvarnas neuartigem Vario-System ausgestattet, mit dem die Schlitzbreite in nur wenigen Sekunden und ohne Trennscheibenausbau stufenlos verstellt werden kann. Die Vorteile: Zeitersparnis und präzise Schlitzbreiteneinstellung. Auch die Schnitttiefe wird schnell und einfach mit nur einem Handgriff verstellt. Die Maschine ist bedienerfreundlich konstruiert und mit einem effektiven Staubbindingssystem ausgestattet, das verhindert, dass Betonstaub in der Luft verteilt wird. Zum Lieferumfang gehören eine robuste Transportbox, ein Hakenschlüssel und Trennscheiben.*




### **ROBUSTER TRAGEKOFFER**

Zum Lieferumfang gehören ein robuster Tragekoffer, Einstellwerkzeug und Trennscheiben.



### **EINFACH VERSTELLBARE TIEFE**

Die Schlitztiefe lässt sich in nur einem Arbeitsschritt einstellen.



### **VARIO-SYSTEM**

Dank des einzigartigen Vario-Systems können Sie die Schlitzbreite in nur wenigen Sekunden verstellen, ohne dazu die Trennscheiben entfernen zu müssen.



### **DREHBARE BEFESTIGUNG**

Drehbare Befestigung (360°) für das Staubbindingssystem.

## Features Husqvarna WCV 180

- Leistungsstarker 2300 W Motor für anspruchsvolle Arbeiten.
- Mit dem neuen Vario-System, bei dem Sie zum Ändern der Schlitzbreite nicht mehr die Trennscheiben abnehmen müssen.
- Verstellbare Schlitzbreite 3 – 60 mm. Nur ein Arbeitsschritt.
- Effizientes, benutzerfreundliches Staubbindungssystem, das die Anzahl der Staubpartikel in der Umgebung des Anwenders minimiert.
- Drehbare Befestigung (360°) für das Staubbindungssystem.
- Benutzerfreundliches Design und ergonomischer Stützgriff.
- Einschliesslich Husqvarna Diamanttrennscheiben für maximale Schnittleistung.

| TECHNICAL SPECIFICATION  |               |
|--------------------------|---------------|
| Motor                    | Electric 230V |
| Leistung                 | 2300 W        |
| Trennscheibendurchmesser | 180 mm        |
| Max. Schnitttiefe        | 60 mm         |