

KOMPAKTE STEINTRENNSÄGEN FÜR DEN UNIVERSELLEN BAUSTELLENEINSATZ

- Das Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes bei geringstem Wasserverbrauch und entspricht zudem der aktuellen Sicherheitsnorm
- Tischsäge mit schwenkbarem Schneidkopf
- Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
- Geschweißte Stahlkonstruktion und Kunststoffwasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
- Durch den verstellbaren Sägekopf sind auch Kapp-Schnitte möglich
- Einklappbare Tischfüße für den schnellen und kompakten Transport
- Serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
- Mit Fangvorrichtung und Verriegelung ausgestatteter Rolltisch
- Integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
- Abnehmbarer Spritzschutz
- Nach hinten abfallende und herausnehmbarer Wasserwanne
- Gummierter Säge Tisch für rutschfreie Trennschnitte
- Beste Transportmöglichkeit durch hinten und vorne angeschweißten Handgriff
- Exakter, leichtgängiger Schneidetisch mit verstellbarem Winkelanschlag
- Einfacher Sägeblattwechsel durch die klappbare Sägehaubenabdeckung
- EIN-/AUS-Schalter mit NOT-AUS bedienerfreundlich in geschützter Lage



Einklappbare Tischfüße



Serienmäßiger Radsatz



Verstellbarer Sägekopf

TECHNISCHE DATEN	DTS 402
Schnitttiefe Standard/max.	110 mm / 135 mm
Schnitttiefe Standard/max. 45°	80 mm / 105 mm
Schnittlänge	800 mm
Sägeblatt-Ø Standard/max.	350 mm / 400 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Ausgangsleistung max.	2,2 kW
Spannung	230 V / 50 Hz
Sägeblattdrehzahl	2800 1/min.
Schutzart	IP 54
Gehrungsschnitte	45°
Abmessungen (L/B/H)	1200/750/1330 mm
Gewicht	84 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Beton	TL BETON LASER
Naturstein	GSWL 21

STEINTRENNSÄGEN	NR.
DTS 402 ohne Diamantsägeblatt	1059422
ZUBEHÖR	NR.
DTS 402 - Adapterleitung 2m Stecker Schuko Kuppl. CEE 3-pol. 16 A	822312
DTS 402 - Adapterleitung 2m Stecker CH Typ 12 Kupplung Schuko	822311
DTS 402 - Adapterleitung 2m Stecker CEE 3-pol. 16 A Kupplung Schuko	822310