

FUGENSCHNEIDER

FUGENSCHNEIDER



Fugenschneider CF-13.2 E



► Anwendung

Elektrisch angetriebene Fugenschneider eignen sich für Schneidaufgaben in geschlossenen Räumen, in denen auf Grund von Abgas- und/ oder Lärmschutzbestimmungen keine Maschinen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden dürfen. Dabei ist die kompakte Bauweise der kleinen Elektro-Fugenschneider ideal für den Transport in schwer zugänglichen Bereichen.

Ideal für Sanierungsarbeiten besonders in Hallen

Weitere Vorteile

- Kranöse zum Verladen
- justierbare Schnitttiefeanzeige und Feststellbremse
- Sägeblatt-Aufnahme rechts oder links
- ausziehbarer Transportgriff zum Versetzen der Maschine von Hand



Technische Daten		CF-13.2 E
Schnitttiefe	mm	95 - 170
Blatt-Ø	mm	300 - 450
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahme	Seite	rechts oder links
max. Spannbreite	mm	15
Motorleistung	kW	7,5
Spannung	V/Hz	400/50
elektrischer Anschluss	A	16
Schnitttiefezustellung	-	Handkurbel
Vorschub	-	manuell
Abmessungen L/B/H	mm	820/520/870
Gewicht	kg	106